

DESCRIPCIÓN TÉCNICA



Texlayer.eu

Tejido impreso autoadhesivo personalizado

Artículo · PEACH

DESCRIPCIÓN

Nombre:	TEXLAYER PEACH
Tipo:	Revestimiento textil autoadhesivo impreso
Diseño:	100% personalizable
Tacto:	Melocotón

COMPOSICIÓN

Tipo:	Microfibra sarga 100% poliéster
Soporte:	Papel siliconado
Peso tela:	143 gr/m ² (+/- 5%)
Peso con adhesivo:	170 gr/m ² (+/-5%)
Adhesivo:	Acrílico base emulsión acuosa
Tintas:	Tintas base agua

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Clasificación antiincendios	B s1 d0	Norma EN 13 501 – 1
Solidez a la luz	6 sobre 8 (sin decoloración)	ISO 105-B02
Adhesivo:	Uso normal	Cumple la normativa REACH
Tintas:	Certificado OEKO-TEX / ECO PASSPORT	
Resistencia abrasión	Media	

MEDIDAS

Medida máxima del producto impreso:	140x500 cm
-------------------------------------	------------

USOS · CUIDADOS

Multitud de aplicaciones:	Interiorismo. Eventos. Ferias. Personalización de Mobiliario...
	No recomendable para exteriores
Cuidados:	Esponjable
Sugerencias:	Recomendable con cortador caliente eléctrico
	o cutter con cuchilla bien afilada



Texlayer.eu

C/ Las Salinas 34. Pol. Ind. Los Albardiales.
45340 Ontígola, Toledo. España.

info@texlayer.eu
+34 925 132 052

DESCRIPCIÓN TÉCNICA



Texlayer.eu

Tejido impreso autoadhesivo personalizado

Artículo · OXFORD

DESCRIPCIÓN

Nombre:	TEXLAYER OXFORD
Tipo:	Revestimiento textil autoadhesivo impreso
Diseño:	100% personalizable
Tacto:	Liso

COMPOSICIÓN

Tipo:	Oxford resinado 100% poliéster
Soporte:	Papel siliconado
Peso tela:	185 gr/m ² (+/- 5%)
Peso con adhesivo:	220 gr/m ² (+/-5%)
Adhesivo:	Acrílico base emulsión acuosa
Tintas:	Tintas base agua

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Clasificación antiincendios	C,s1-d0	Norma EN 13 501 – 1
Solidez a la luz	6 sobre 8 (sin decoloración)	ISO 105-B02
Adhesivo:	Extra	Cumple la normativa REACH
Tintas:	Certificado OEKO-TEX / ECO PASSPORT	
Resistencia abrasión:	Alta	
Deslizamiento (para uso en suelos)	R 11	UNE-EN 16165:2022

MEDIDAS

Medida máxima del producto impreso:	140x500 cm
-------------------------------------	------------

USOS · CUIDADOS

Multitud de aplicaciones:	Interiorismo. Eventos. Ferias. Personalización de Mobiliario.
	Suelos (uso temporal). Posibilidad aplicación resina Epoxi.
	No recomendable para exteriores
Cuidados:	Lavable
Sugerencias:	Recomendable con cortador caliente eléctrico
	o cutter con cuchilla bien afilada



Texlayer.eu

C/ Las Salinas 34. Pol. Ind. Los Albardiales.
45340 Ontígola, Toledo. España.

info@texlayer.eu
+34 925 132 052