

# DESCRIPTION TECHNIQUE



# Texlayer.eu

Tissu imprimé autocollant personnalisé

## Article · PEACH

### DESCRIPTION

Nom:	TEXLAYER PEACH
Type:	Revêtement Textile Autocollant Imprimé
Design:	100% Personnalisable
Toucher:	pêche

### COMPOSITION

Type:	Microfibre sergé 100% polyester
Support:	Papier silicone
Poids du tissu:	143 gr/m <sup>2</sup> (+/- 5%)
Poids avec adhésif:	170 gr/m <sup>2</sup> (+/-5%)
Adhésif :	Émulsion acrylique à base d'eau
Encres:	Encres à base d'eau

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classification incendie:	B s1 d0	Norme EN 13 501 – 1
Solidité à la lumière:	6 sur 8 (sans décoloration)	ISO 105-B02
Adhésif:	Usage normal	Conforme à la réglementation REACH
Encres:	Certifié OEKO-TEX / ECO PASSPORT	
Résistance à l'abrasion:	Moyenne	

### MESURES

Taille maximale du produit imprimé	140x500 cm
------------------------------------	------------

### UTILISATIONS / ENTRETIEN

Une multitude d'applications:	Décoration intérieure, Événements, Foires, Personnalisation de mobilier. Non recommandé pour une utilisation extérieure.
Entretien:	Épongeable
Suggestions:	Il est recommandé de couper avec un cutter électrique chauffant ou un cutter avec une lame très tranchante.



Texlayer.eu

C/ Las Salinas 34. Pol. Ind. Los Albardiales.  
45340 Ontígola, Toledo. España.

info@texlayer.eu  
+34 925 132 052

# DESCRIPTION TECHNIQUE



# Texlayer.eu

Tissu imprimé autocollant personnalisé

## Article · OXFORD

### DESCRIPTION

Nom:	TEXLAYER OXFORD
Type:	Revêtement Textile Autocollant Imprimé
Design:	100% Personnalisable
Toucher :	Lisse

### COMPOSITION

Type:	Oxford résiné 100% polyester
Support:	Papier silicone
Poids du tissu:	185 gr/m <sup>2</sup> (+/- 5%)
Poids avec adhésif:	220 gr/m <sup>2</sup> (+/-5%)
Adhésif:	Émulsion acrylique à base d'eau
Encres:	Encres à base d'eau

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classification incendie:	C,s1-d0	Norme EN 13 501 – 1
Solidité à la lumière:	6 sur 8 (sans décoloration)	ISO 105-B02
Adhésif:	EXTRA	Conforme à la réglementation REACH
Encres:	Certifié OEKO-TEX / ECO PASSPORT	
Résistance à l'abrasion:	Élevée	
Glissement (Pour usage au sol)	R 11	UNE-EN 16165:2022

### MESURES

Taille maximale du produit imprimé:	140x500 cm
-------------------------------------	------------

### UTILISATIONS / ENTRETIEN

Une multitude d'applications:	Décoration intérieure, Événements, Foires, Personnalisation de mobilier. Sols (usage temporaire). Possibilité d'application de résine époxy
Entretien:	Lavable
Suggestions:	Il est recommandé de couper avec un cutter électrique chauffant ou un cutter avec une lame très tranchante.



Texlayer.eu

C/ Las Salinas 34. Pol. Ind. Los Albardiales.  
45340 Ontígola, Toledo. España.

info@texlayer.eu  
+34 925 132 052